

FICHA TÉCNICA – VAS A 250

DETALLES

Producto: VAS A 250.

Tipo: Adhesivo termofusible para montaje y cerrado de cajas.

DESCRIPCIÓN

Adhesivo termofusible formulado a partir de polímeros de EVA, diseñado para el **cerrado de cajas de cartón en máquinas de media y alta velocidad**.

Presenta alto poder de adhesión sobre cartón y papel Kraft con todo tipo de recubrimientos, siendo especialmente adecuado para trabajar en condiciones ambientales de temperaturas elevadas o en líneas de alta exigencia productiva.

ASPECTO

Color: Granza amarilla.

Presentación: Sacos de 20 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Método / Observación	Valor típico
Viscosidad Brookfield a 160 °C	ASTM D3236	2000 ± 300 mPa·s
Punto de reblandecimiento	ASTM E28 (Anillo y Bola)	115 ± 5 °C
Set Time	(MI)	<1 s
Densidad	-	1.02 g/cm ³

Base: Mezcla de resinas termoplásticas

Formato: Perlas sólidas en sacos de 20 kg

PROPIEDADES

- Rápida velocidad de fraguado (optimizado para ambientes cálidos).
- Elevado tack inicial.
- Excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos.
- Buena estabilidad térmica en máquina.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de trabajo recomendada: 160 – 180 °C.

Para líneas de alta velocidad o papeles críticos se aconseja trabajar hacia el rango superior, sin superar los 185°C

SEGURIDAD E HIGIENE (FDA)

Los componentes cumplen con la regulación FDA Título 21, CFR 175.105 sobre componentes de adhesivos. Para más información, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

ALMACENAJE

Conservar en lugares frescos y secos, evitando la exposición directa al sol. En envase original cerrado, el producto se conserva en perfectas condiciones durante 24 meses.

Aviso legal: Los datos reflejados se basan en ensayos de laboratorio y experiencia práctica. VAS Adhesives declina toda responsabilidad derivada de un uso inadecuado del producto.

Contacto

+34 604 11 40 79
C. los Gremios Segovianos, 7 (Parc. 4)

operaciones@vasadhesives.com
40195 Segovia, España